



**TEXTILES
ESSUYAGES**

LES PROFESSIONNELS DE L'ESSUYAGE INDUSTRIEL

CHIFFON D'ESSUYAGE - BOBINE DE OUATE - NON TISSÉ
ABSORBANT - SAVON - PROTECTION INDIVIDUELLE - SAC POUBELLE

FICHE TECHNIQUE AOA150/AOA150-1

wipe away® - ABSORBANTS

OIL ONLY - ROULEAUX

Rouleaux absorbants hydrophobes tout comme les feuilles AOA10, ces rouleaux emprisonnent les hydrocarbures et relâchent l'eau.

Ils sont utilisés dans les traitements de grandes surfaces de pollution en zone aqueuse (présence d'eau).

Poids (ERT 40.3-90)	350 gr/m ²
Epaisseur (ERT 30.4-89)	4,8 mm
Absorption d'eau (J&J718.01)	-
Absorption d'huile (J&J718.01)	13,50 G/g

<u>référence</u>	<u>couleur</u>	<u>gr/m²</u>	<u>rouleaux/colis</u>	<u>dimensions</u>	<u>perforation</u>		<u>poids colis</u>	<u>colis/pal.</u>
					milieu	long. format		
AOA150	Blanc	350	1	± 96 x 44 cm	19 cm	44 cm	13.28 kg	12
AOA150-1	blanc	350	2	± 48 x 44 cm	19 cm	44 cm	13.28 kg	12



NB: L'emploi de ces absorbants nécessite des précautions appropriées lors de leur utilisation ou de leur stockage portez des équipements de protection individuelle adaptés.

Eliminez conformément aux législations locales et nationales en vigueur.