



**TEXTILES
ESSUYAGES**

LES PROFESSIONNELS DE L'ESSUYAGE INDUSTRIEL

CHIFFON D'ESSUYAGE - BOBINE DE OUATE - NON TISSÉ
ABSORBANT - SAVON - PROTECTION INDIVIDUELLE - SAC POUCELLE

NON-TISSÉ SOFTROL

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques

solide, sans liants, ne raye pas, inerte aux acides et solvants, très doux, usage à sec et humide, très absorbant

Utilisation

industrie mécanique, secteur médical (labos), optique, high-tech, industrie pharmaceutique (salle blanche), industrie aérienne, automobile, industrie chimique

Construction

Spunlace Hydrojet

Couleur

blanc

Composition

viscose 60% ($\pm 5\%$)
polyester 40% ($\pm 5\%$)

Poids (ISO 9073.1)

± 55 gr/m² ($\pm 10\%$)

Epaisseur (ISO 9073.2)

0.53 mm (± 0.10)

Rupture (ISO 9073.3)

MD : ≥ 7.0 daN

CD : ≥ 1.8 daN

Allongement à la rupture (ISO 9073.3)

MD : $\leq 60\%$

CD : $\leq 150\%$

Rupture humide (ISO 9073.3)

MD : ≥ 6.0 daN

CD : ≥ 1.2 daN

Allongement à la rupture humide (ISO 9073.3)

MD : $\leq 70\%$

CD : $\leq 150\%$

Absorption (EDANA 10.2-96/2)

$\geq 700\%$

Temps d'absorption (EDANA 10.2-96/1)

≤ 4 sec.

Taux de peluches (EDANA 300.0.84)

≤ 3 gr/m²

référence

NSOFTROL

dimensions

± 40 x 30 cm

unité

2 x rouleaux

quantité

2 x 375 pcs

n/pal

24 x 2

Emballage



These goods are available on request in different sizes